

Novemberi ajánlatunk: Töltőgép | Kötény- és csizmamosó | Marhafej vizsgáló | Húsfogas

Dugattyús töltőgép (15 literes)

Töltőgépünket korszerű kisüzemek részére ajánljuk. Kiválóan alkalmas kolbász, hurka töltésére, de használható tepertőkrém, sajtkrém, stb. töltésére is.

típuszáma: FE-65

technikai kialakítása:

A henger, valamint a vázszerkezet teljesen *rozsdamentesek*, a dugattyúfej pedig *műanyagból* készült. A dugattyú mozgatása gépi úton történik. Az elektromos csigahajtómű egy fogaslécet mozgat le-fel. A fogasléc horganyzott, a fogasléces mozgás-átalakító alumíniumházas. A töltőcső Ø22-es, vagy Ø30-as méretben választható, valamint egyedi méretezés is kérhető! A gép egyfázisú hálózatról, illetve dugaljzatról üzemeltethető.

műszaki adatok:

- bruttó hengerűrtartalom: 15 l
- elektromos táp: 230V, 50Hz
- elektromos teljesítmény: 0,12 kW
- sebesség: frekvenciaváltóval vezérelt, állítható
- hajtómű: IEC 11/90 ADDA, P=0.12kW

villamos vezérlés:

A villamos vezérlőegység (a képen a gépvázra van szerelve) tartalmazza a gép működéséhez szükséges elemeket. A vezérlőegységet külön szállítjuk, nem a gépvázra szerelve. A villamos dobozt ugyanis szerencsésebb a gép közelében a falra szerelni.

működési leírás:

Töltés funkció esetén („le” irányban) térdkapcsolóval indítható. Ebben az irányban a dugattyú alacsony sebességre van állítva, megálláskor pedig külön motorfék segít *megakadályozni az esetleges túlfutást, és elősegíti a pontosabb munkavégzést*. A töltés végeztével a dugattyút a vezérlőegységen levő zöld nyomógombbal felfelé („fel” irányban) indíthatjuk el körülbelül 5x nagyobb sebességgel, mint töltéskor.

megjegyzés:

Mindkét irányban a sebesség egy beépített frekvenciaváltó segítségével széles tartományban változtatható.





Kötény- és csizmamosó berendezés

típuszáma: BGRT-1010

- Teljesen rozsdamentes szerkezet
- 600x800 mm alapterülettel,
- 300 mm magas fellépővel,
- kivehető ráccsal,
- kézi kefével,
- vegyszertároló edénnyel.

Marhafej vizsgáló

Teljesen rozsdamentes, kampókkal ellátott, falra szerelhető vályúszerű edény.

technikai kialakítása:

A pácolt, vagy polírozot kivitelű rozsdamentes szerkezet a marhabontó vonalon helyezkedik el. Feladata, hogy biztosítsa a levágott marhafej nagy erejű fényforrás alatt történő vizsgálatát. A marhafejet egy kampó segítségével akasztják az ábrán látható elforgatható gyűrűbe. A vályúban rozsdamentes rács fogja fel az esetlegesen lehulló darabokat.

megjegyzés:

A fényforrás és a mosóvíz bevezetése nem része a berendezésnek.



Húsfogas

Üzletekbe, hűtőtárolókba és egyéb helyeken húsáru függesztve tárolására alkalmas rozsdamentes eszköz.

Rendelhető változatok:

- egy szintes változat (egy soros)
- két szintes változat (két soros)

Egyedi igényeket, méreteket és elképzeléseket is szívesen fogadunk!

